

GLORY



Kiosco de autoservicio para exterior

K32 Semi-outdoor

Aumente su impacto y la participación del cliente con el kiosco de autoservicio K32 Semi-outdoor. Diseñado para brindar durabilidad y seguridad, este potente kiosco lleva su oferta del interior al exterior, brindando flexibilidad a sus clientes los 365 días del año, sin importar el clima. Totalmente configurable con una pantalla de alto impacto, el K32 Semi-outdoor crea una probada sensación interactiva para aumentar los ingresos y la eficiencia operativa.



Además del avanzado hardware, el completo software ofrece una potente solución de probado rendimiento.

Dimensiones (An. x Fo. x Al.)	2134 x 570 x 228,1 mm
Peso	135/115 kg (modelo estándar) 91/71 kg (modelo montado en pared)
Rango de voltaje	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energía	3A
Entorno operativo	-10°C a +40°C, 20 a 80% humedad relativa, sin condensación
Entorno almacenamiento	-20°C a +70°C, 5 a 90% humedad relativa, sin condensación
Instalación	En exterior: el kiosco debe estar protegido de la luz solar directa
Protección	IPx4
Material	Acero inoxidable

PC	Procesador Intel Core i5-6300U 3 GHz SSD 128 GB RAM 8GB Conectividad: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 4 x COM, 2 x Gigabit Ethernet, Audio in/out
Pantalla	Monitor LCD Multi-Touch, 10 puntos 32", 1920 x 1080 píxeles Colores 8 bits Ángulo de visión: Vertical 178° / Horizontal 178° Rango de temperatura extendido: -20 a +70°C Contraste: 4000:1 Brillo: 2000 nits, min 1500 nits
Escáner	Tipo: 2D Resolución óptica: 4.0 mil (Code 39), 5.0 mil (PDF417), 7.5 mil (Data Matrix)
Impresora	Tecnología: Impresión de línea térmica directa, Blanco / Negro, 200mm/s Resolución: 203 Max. diámetro del rollo de papel: 83mm Sensor de fin de rollo
Aperturas electrónicas	Gestión electrónica de aperturas, para acceso a impresoras y para mantenimiento
Opciones disponibles	Datáfono de pago con tarjeta: Diferentes alternativas disponibles
Certificaciones de Seguridad	EN60950-1, EN60950-22
Certificaciones EMC, EMI	EN62311, EN55022 class A, EN52024, EN61000

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Lea atentamente el manual de instrucciones para asegurar el uso correcto del equipo. Todas las cifras, capacidades y velocidades citadas en este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están garantizadas.

Soluciones relacionadas...

K27

Kiosco para interiores ultraligero y flexible para una máxima capacidad de autoservicio.



K27 Semi-outdoor

Cree un alto impacto y aumente la participación del cliente con este flexible kiosco para exterior.



Servicios Profesionales

Análisis de transacciones, conectividad, servicios de consultoría, formación de usuarios a través de la gestión integral de proyectos.



Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)

+34 913 297 100 info@es.glory-global.com glory-global.com

DS-ACRELECK32-SO-0622/ES_1.0

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifiquen que la información aquí contenida incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY, ACRELEC y sus representaciones gráficas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2022.