

GLORY

RBG-210

Caisse automatique à recyclage des espèces

Que vous cherchiez à moderniser vos agences, ou simplement à améliorer leur rentabilité, la RBG-210 soutiendra votre stratégie. La RBG-210 vous permet des configurations ouvertes, d'alléger les processus de début/fin de journée, d'accélérer les opérations de guichet, de redéployer votre personnel et d'assurer une meilleure expérience client.



La RBG-210 est d'un concept unique et flexible qui vous permet de configurer la machine afin de répondre aux besoins de traitement des billets d'aujourd'hui et de demain. Deux RSM supplémentaires offrent une capacité et une flexibilité accrues.

- **10 modules de stockage en rouleaux (RSM)** d'une capacité allant jusqu'à 600 billets par module.
- Haute vitesse de traitement pour des dépôts importants sans interruption grâce à une alimentation des billets en continu.
- Traitement simultané de différentes devises.
- Grande variété de coffres, serrures et alarmes pour répondre à vos besoins de sécurité spécifiques.
- Mises à niveau régulières et tests de conformités aux exigences bancaires nationales et internationales.
- Reconnaissance des numéros de série permettant le suivi des billets déposés et l'utilisation de la RBG-200 comme une machine à l'usage du public.

Caractéristiques	10 modules de stockage en rouleaux (RSM) Jusqu'à 600 billets par RSM Capacité module de dépôt : jusqu'à 300 billets avec alimentation en continu Capacité du module de distribution: jusqu'à 150 billets Tri adaptable intégré
Coffre	UL 291
Serrure	LaGard 39E Standard
Alarme	Pré-équipement pour l'intégration d'alarme
Options	Coffre CEN L / III / IV Écran tactile couleur Lecteur de numéro de série Alarme
Vitesse de traitement	Dépôt : 7 billets par seconde Distribution : 6 billets par seconde

Consommation électrique	Mode veille : 72 watts Standby : 120 watts Retrait : 720 watts Dépôt : 720 watts
Niveau sonore	Standby : 50 dBA Retrait : 67,7 dBA Dépôt : 67,7 dBA
Alimentation électrique	100 à 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (H x L x P)	RBG UL 291: 844 x 420 x 1046mm
Poids	RBG UL 291: 365kg maximum
Conditions environnementales	Opération : +5° to +35° Celsius 20% to 80% humidité relative Transport et entreposage : -5° to +45° Celsius 10% to 80% humidité relative

*Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d'emploi afin d'assurer une utilisation correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont telles que testées par GLOXY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et ne sont pas garanties.



Ce label indique que le produit respecte les normes environnementales auxquelles Glory a souscrit.

Solutions associées...

CASHINSIGHT™ ASSURE

Solution logicielle facilitant les opérations des équipements de traitement des espèces en offrant une productivité immédiate en caisse.



CASHINSIGHT™ BRIDGE

Solution de surveillance continue des performances et de gestion à distance des appareils.



SERVICES PROFESSIONNELS

Des services d'analyses de transactions, de connectivité, de conseil, de formation utilisateur allant jusqu'à la gestion intégrale des projets.



Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France

+33 (0)820 821 160 ✉ info@fr.glory-global.com 🌐 glory-global.com

DS-RBG210-1117/FR_5.0

Glory Global Solutions est une entreprise de GLOXY LTD. Ce document n'a qu'une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifient que l'information contenue dans cette brochure inclut les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n'est pas contractuel et n'a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLOXY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe GLOXY LTD. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.