

GLORY

Vertera™ 6G Compact (UL 291)

Caisse automatique à recyclage des espèces

La Vertera 6G Compact offre une combinaison unique de fonctionnalités puissantes et de sécurité physique renforcée qui permet de se concentrer sur la relation client et des tâches à forte valeur ajoutée. Son encombrement réduit facilite l'installation dans les mobiliers et aménagements d'agence existants, notamment lorsque l'espace est limité.



La caisse automatique à recyclage des espèces Vertera 6G Compact offre une solution intuitive, sécurisée, flexible, et intégrée d'automatisation de guichet adaptée aux besoins de vos clients et de votre personnel.

Système de stockage en rouleaux	4 ou 6 modules de stockage en rouleaux en option
Capacité	Jusqu'à 600 billets par module de stockage en rouleaux
Ecran d'affichage tactile	Écran tactile de 17,75 cm (7")
Traitement des billets	Longueur de billet : 100 à 185 mm Largeur de billet : 55 à 90 mm Épaisseur de billet : 0,06 à 0,18 mm Capable de traiter les billets papier, polymère, composite, tactile
Vitesse de traitement des billets	Distribution : jusqu'à 7 billets par seconde Dépôt : jusqu'à 5 billets par seconde en un seul passage
Utilisateurs	Nombre d'utilisateurs illimité (en fonction du logiciel utilisé)
Entrée et sortie de machine	Module de dépôt : jusqu'à 250 billets par liasse, nombre de liasses illimité Module de distribution : jusqu'à 100 billets, nombre de liasses illimité Module de rejet : jusqu'à 50 billets, nombre de liasses illimité
Interfaces	2 ports USB ou 2 connexions série 1 port hôte USB pour l'imprimante et d'autres périphériques 1 port TCP/IP
Connectivité	DeviceController™ J/XFS, packages périphériques en mode natif Option d'interface XML Compatibilité suite CashInsight†
Surveillance à distance	CashInsight Bridge† Module SNMP
Business intelligence	Gestion des espèces : Fiserv ICM connection† Optimisation des ressources : Verint, GMT connection†

Configurations des portes d'accès	Porte d'accès pour le dépôt manuel† Porte d'accès simple Couverture de porte STC† (cassette de délestage)		
Détection	SDA II Tri qualitatif† configurable (ATM fit, Fit, Unfit) Options de détection par défaut, y compris TAPE		
Alimentation électrique	100 à 240 V CA, 47 à 63 Hz		
Consommation électrique	Consommation électrique journalière moyenne type de 1,25 kWh (basée sur 3 000 mouvements de billets par jour)		
Dimensions et poids (L x P x H)	Dimensions 818 x 465 x 796 mm	Hauteur sous comptoir 669 mm	Poids 289 kg
Options	Concept de transfert sécurisé (STC) Onduleur Connectivité avec toutes les architectures de réseau ouvert Boîte de dépôt de billets unfit Configurations de hauteur assis et debout Application CashInsight Assure pour les guichetiers Contrôle et gestion à distance via CashInsight Bridge Gestion de la capacité des modules de stockage en rouleaux Système de détection APTE ou INAPTE		

*Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Lire les instructions attentivement afin d'utiliser correctement ce matériel. Tous les chiffres, capacités et vitesses indiqués dans cette brochure sont testés par GLORY LTD. Ils peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et ne sont pas garantis. Les poids et dimensions indiqués correspondent à un modèle avec 6 modules de stockage en rouleaux avec un coffre UL 291. Pour obtenir les données pour d'autres configurations, veuillez contacter le bureau le plus proche.

†Supp. en option.

Solutions associées...

CASHINSIGHT™ ASSURE

Solution logicielle facilitant les opérations des équipements de traitement des espèces en offrant une productivité immédiate en caisse.



CASHINSIGHT™ BRIDGE

Solution de surveillance continue des performances et de gestion à distance des appareils.



INSTACHANGE™

Solution intelligente et fiable, InstaChange est rapide, précise et garantit un rendu de monnaie sécurisé aux clients.



Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France

+33 (0)820 821 160 info@fr.glory-global.com glory-global.com

DS-VERTERA6GCOMPACTUL291-1117/FR_2.0

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n'a qu'une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifient que l'information contenue dans cette brochure inclut les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n'est pas contractuel et n'a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacité annoncés sont sujets à des variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. Glory est une marque déposée de GLORY LTD, au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe. Toutes les marques déposées sont la propriété des sociétés du Groupe GLORY LTD. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.