

GLORY

CI-10

紧凑型现金循环系统



reddot design award
winner 2012

CI-10紧凑型现金循环解决方案可将销售点的员工从现金处理中解放出来。如果集成到您现有的POS系统, CI-10可在付款位置安全地自动处理现金, 将出错和现金收缩风险降至最低, 同时提升员工生产力和客户服务水平。

人民币



作为我们CASHINFINITY™解决方案的一部分, CI-10紧凑型现金循环系统采用新式设计, 可轻松集成到收银台和自助结账装置中。

	CI-10B (纸币循环机)	CI-10C (硬币循环机)
尺寸(宽 × 深 × 高)	240 × 483 × 820 – 850 毫米 9.4 × 19 × 32.3 – 33.5 英寸 (高度可调)	240 × 483 × 820 – 850 毫米 9.4 × 19 × 32.3 – 33.5 英寸 (高度可调)
重量	60公斤/132磅	59公斤/130磅
功能	“Follow me”LED提示 出钞/入钞两个通道 零散纸币和接口钞箱 出钞口挡板 错误修复动画 延伸滑轨	“Follow me”LED提示 异物排除 出币口回收 错误修复动画 延伸滑轨
循环钞箱数量	3个循环钞箱 循环钞箱灵活布局	8个循环钞箱 循环钞箱灵活布局
容量	100张纸币/循环钞箱	1 元 130枚 5 角 220枚 1 角 250枚
其他货币	100张纸币/循环钞箱	更多信息请联系我们
硬币满溢托盘容量		<可选>500枚硬币
回收容量	可选 450张纸币(配置叠加式回收钞箱) 300张纸币(配置接口式回收钞箱)	
纸币/硬币合计容量	750张纸币(配置叠加式回收钞箱) 600张纸币(配置接口式回收钞箱)	取决于循环钞箱的配置

	CI-10B (纸币循环机)	CI-10C (硬币循环机)
存款		
入钞口容量:	30张纸币	50枚硬币
存款速度:	3张纸币/秒	5枚硬币/秒
取款		
出钞口容量:	10张纸币	50枚硬币
出钞速度:	3张纸币/秒	4枚硬币/秒
识别单元	假币检测	假币检测
货币	人民币 要求的其他货币	人民币 要求的其他货币
终端	包含控制PC(控制CI-10B,CI-10C)	
电源电压	AC100V – 240V	AC100V – 240V
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
认证	CE, UL	CE, UL

*硬币容量以5角规格计算。CI-10曾荣获2012年产品设计红点奖。规格有可能变更, 恕不另行通知。请仔细阅读操作手册以便正确使用设备。彩页中引用的数字、容量、速度等, 是GLORY LTD.的测试数据; 该数据在实际使用环境中, 可能存在少许差异, 因此不能保证完全一致。

相关解决方案...

CI-100

在后台快速安全地进行现金处理和存储。



CI-SERVER

集中管理整个商店前台和后台的现金。



专业的服务

从交易分析、接入、咨询、用户培训, 到整个项目的管理。



Glory, 中国 上海市长宁区淞虹路207号 明基商务广场A栋2楼A D单元 邮编: 200335

+86 (0)21 60315100 info@cn.glory-global.com glory-global.com

DS-CI-10-1118/ZH_3.0

Glory Global Solutions 现成为GLORY Ltd一员。本手册仅提供一般性指引。由于公司的产品和服务在持续发展, 请您确认此处介绍是否包含了最新变更。尽管在准备此手册时我们已尽可能考虑了各种可能因素并做了详细检查, 公司以及出版者不承担任何错误或遗漏的责任。公司以及出版者也不承担任何因使用此手册信息导致损害的责任。此份文件在所应用的范围内不是合同或许可证的一部分。设备的性能和数据均取决于钞票/硬币的尺寸、质量和处理方法。GLORY是GLORY LTD公司在日本、美国和欧盟的注册商标。所有商标均由GLORY Limited Group of companies所有。CASHINFINITY及其相关图示均为GLORY LTD.在日本、欧盟、美国以及其他国家的注册商标。© 2018 Glory Global Solutions (International) Limited版权所有。