

GLORY

MiniMech™/MiniMech™ SNR

单面额出钞机芯

MiniMech是一款超紧凑型的单面额出钞机械装置，用于精确管理和分发全世界的各种货币，在提供最高水准的可靠性和实用性的同时保持低购置成本低。MiniMech有一个可容纳1200张纸币的托盘且内置废钞区，加钞方便，维护简易。MiniMech SNR在MiniMech的基础上加装了纸币冠字号识别功能，实现对经该机芯流通的纸币的全面追溯。



MiniMech/MiniMech SNR是一款性能稳定的机械装置, 保证最低的人工干预和维护需求, 极具成本效益, 可轻松与您的自助服务方案集成。

独特的Glory技术

智能双张检测-提供无与伦比的双张检测功能, 哪怕是受损严重的纸币, 提升交易性能和操作效率。无需机械调整-智能双张检测功能开箱即用。

Quikfill抽屉式钞箱

客户不必为诸如开锁、安装钞箱等繁琐程序所累, 极易于加钞。

MiniMech/MiniMech SNR按照RoHS、UL和CE等国际标准设计, 以让其最终集成的系统符合行业要求。

速度	每秒5张
纸币尺寸范围	宽度: 60 – 82 mm 长度: 110 – 180 mm 厚度: 0.06 – 0.18 mm
最大单笔交易张数	50张
容量	134 mm厚或 1200张纸币 废钞分隔间: 20张纸币
接口	RS232C标准连接 允许即插即用
冠字号识别	MiniMech SNR内嵌冠字号功能, 亦可对MiniMech进行升级实现冠字号识别
冠字号识别率	超过98%
电源	仅能接通直流电源*要求: 24V ±10%最大负载电流2.5A *Glory有电源可供采购
操作环境	温度: 10 – 50°C, 50 – 122°F 相对湿度: 10 – 85% (非冷凝状态) *在45度以上的环境下的运行时间应控制在整个产品生命周期的10%以内
外形尺寸 (高 × 宽 × 长)	178 × 259 × 305 mm
重量 (不含钞票)	模块 (不含钞箱): 5.3 kg/11.7 lbs 钞盘包括废钞分隔间: 1.6 kg/3.5 lbs
制造标准	RoHS, UL, CE

*规格有可能变更, 恕不另行通知。请仔细阅读操作手册以便正确使用设备。彩页中引用的数字、容量、速度等, 是Glory的测试数据; 该数据在实际使用环境中, 可能存在少许差异, 因此不能保证完全一致。

相关解决方案...

MULTIMECH™

MultiMech配备两个钞箱, 可轻松集成到任何自助服务解决方案中去。



MULTIMECH™ SECURE

MultiMech Secure拥有两个带锁的钞箱, 为现金提供安全保障。



NMD100/NMD100 SNR

大容量的前/后维护整把出钞模块, 具有经市场验证的高度可靠性。



Glory, 中国 上海市长宁区淞虹路207号 明基商务广场A栋2楼A D单元 邮编: 200335

+86 (0)21 60315100 info@cn.glory-global.com glory-global.com

DS-MINIMECHOEMSHANGHAI-0917/ZH_1.0

Glory Global Solutions 为 GLORY LTD 一员。本手册仅提供一般性指引。由于公司的产品和服务在持续发展, 请您确认此处介绍是否包含了最新变更。尽管在准备此手册时我们已尽可能考虑了各种可能因素并做了详细检查, 公司以及出版者不承担任何错误或遗漏的责任。公司以及出版者也不承担任何因使用此手册信息导致损害的责任。此份文件在所应用的范围内不是合同或许可证的一部分。设备的性能和数据均取决于钞票/硬币的尺寸、质量和处理方法。GLORY是GLORY LTD公司在日本、美国和欧盟的注册商标。所有商标均由GLORY Limited Group of companies所有。© 2017 Glory Global Solutions (International) Limited版权所有。